

YSLY-OZ EB

Gyújtószikramentes, flexibilis.



CORVIN CABLE
GYÁRTÓ FEJLESZTŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Felhasználási terület

Száraz és nedves beltéri helyiségekben ajánlott, közepes mechanikai igénybevétel esetén, gyújtószikramentes áramkörökhöz.

Felépítés

- 1.Csupasz, sodrott rézvezető
- 2.PVC érszigetelés
- 3.PVC kék köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500V
Vizsgálati feszültség	2000V
Működési hőmérséklet	-30C /+70C
Működési hőmérséklet mozgatva	-5C /+70C
Hajlítási sugár	/átmérő 6

Szabványok

DIN VDE 0285

DIN EN 60228 Class 5

EN 60332-1-2

Érszerkezet (mm ²)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,75	5,3	13,9	42
3x0,75	5,5	20,8	50
4x0,75	6,2	27,7	64
5x0,75	6,7	34	77
7x0,75	7,4	47	99
2x1	5,5	18,5	53
3x1	6,3	28	67
4x1	6,9	31	80

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.